



HILTI
SMD 57

HILTI
SD 5000-A22

CPC

Шурупы и саморезы



Шурупы для внутренней отделки

Стр. 518



Шурупы для металлоконструкций

Стр. 520




Отвертки

Стр. 531

Шурупы для внутренней отделки

Прикрепляемый материал						Базовый материал					Технические характеристики				
Гипсокартон	ДВП	Доски из массива дерева	Прессованный ДВП, оргалит	Элементы отделки	Каркас	Профиль (металл)	Дерево	Усиленный профиль (металл)	Гипсокартон		Длина шурупа, мм	Тип наконечника	Максимальная толщина базового материала, мм	Тип шлица	Защищен от коррозии
															

Шурупы для гипсокартона

	S-DS 01	■					■				25 - 45		0.88	PH2	■
	S-DS 03	■						■			35 - 55			PH2	■
	S-DS 14		■				■				25 - 45		0.88	PH2	■
	S-DD 01	■							■		25 - 45		0.88 - 2.25	PH2	■
	S-DD 03Z					■		■			13 - 25		2.5	PH2	

Шуруп для гипсокартона в ленте S-DS 01

Наименование	Толщина сверления, макс.	Диаметр шурупа	Упаковка	Номер артикула
S-DS01B 3,5X25 M	1 мм	4 мм	1000 шт	2007779
S-DS01B 3,5X35 M	1 мм	4 мм	1000 шт	2007780
S-DS01B 3,5X45 M	1 мм	4 мм	1000 шт	2007782

Шуруп для гипсокартона в ленте S-DS 03

Наименование	Диаметр шурупа	Упаковка	Номер артикула
S-DS03B 4,0X35 M	4 мм	1000 шт	2007794
S-DS03B 4,0X45 M	4 мм	1000 шт	2007795
S-DS03B 4,0X55 M	4 мм	1000 шт	2007796

Шуруп для ДВП в ленте S-DS 14

Наименование	Толщина сверления, макс.	Диаметр шурупа	Упаковка	Номер артикула
S-DS14B 4,0x25 M	1 мм	4 мм	1000 шт	2007805
S-DS14B 4,0x30 M	1 мм	4 мм	1000 шт	2007806
S-DS14B 4,0x45 M	1 мм	4 мм	1000 шт	2007807

Шуруп для гипсокартона в ленте S-DD 01

Наименование	Толщина сверления, макс.	Диаметр шурупа	Упаковка	Номер артикула
S-DD01B 3,5X25 M	2 мм	4 мм	1000 шт	2007597
S-DD01B 3,5X35 M	2 мм	4 мм	1000 шт	2007598
S-DD01B 3,5X45 M	2 мм	4 мм	1000 шт	2007770

Шуруп для гипсокартоновых направляющих S-DD 03Z

Наименование	Толщина сверления, макс.	Диаметр шурупа	Упаковка	Номер артикула
S-DD03Z 4,2X13	3 мм	4 мм	1000 шт	386638
S-DD03Z 4,2X25	3 мм	4 мм	1000 шт	386639

Программа шурупов для металлоконструкций

Применение							
Лист металла к листу металла	Лист металла к стальному профилю	Лист металла к горячекатанному профилю	Лист металла к дереву > 50 мм	Сэндвич-панели к стальному профилю	Сэндвич-панели к горячекатанному профилю	Сэндвич-панели к дереву > 50 мм	Крепление профнастила к стальному профилю

Шурупы для металлоконструкций

Область применения / Характеристики

	Маркировка							
	Самопрокалывающий шуруп S-MS 01 Z	■						
	Самосверлящий шуруп S-MD 05 GZ		■	■				■
	Самосверлящий шуруп S-MD 01/03/05 Z	■	■	■				
	Самосверлящий шуруп S-MD 21/23 Z	■	■	■				■
	Самосверлящий шуруп S-MD 51 LZ	■	■	■				■
	Самосверлящий шуруп S-MD 25/55 GZ	■	■	■				■
	Самосверлящий шуруп S-MD 51/53/55 Z	■	■	■				
	Самопрокалывающий шуруп S-MP 52 Z		■	■		■		
	Самопрокалывающий шуруп S-MP 53 Z	■			■		■	
	Самосверлящий шуруп S-MD 01/03/05 ZW	■	■	■				
	Самосверлящий шуруп S-MD 01/03/05 S	■	■	■				■
	Самосверлящий шуруп S-MD 55 S	■	■	■				■
	Шуруп для сэндвич-панелей S-CD 63 C				■	■		
	Шуруп для сэндвич-панелей S-CD 65 C				■	■		
	Шуруп для сэндвич-панелей S-CD 63/65 S				■	■		
	Шуруп для сэндвич-панелей S-CDW 61 C						■	
	Самосверлящий шуруп S-AD 01 Z	Применяется при устройстве фасадов						

Технические характеристики							Защита от коррозии		
Предельная глубина сверления для кодировки 01 (мм)*	Предельная глубина сверления для кодировки 03 (мм)*	Предельная глубина сверления для кодировки 05 (мм)*	Размер и тип шайбы	Форма головки	Инновационное RT-сверло	Технология герметизации PS	Гальваническое цинкование	С покрытием «Дуплекс» (для наружного применения)	Нержавеющая сталь A2
2 x 1.25							■		
		4.6 – 15		Hex 8			■		
1.2 – 3	2.6 – 6	4.6 – 15	-	Hex 8	RT		■		
1.2 – 3	2.6 – 6		Пресс-шайба	Hex 8			■		
1.2 – 2.75			16	Hex 8			■		
4.6 – 15			15	Hex 8			■		
1.2 – 3	2.6 – 6	4.6 – 15	16 мм EPDM	Hex 8	RT	PS	■		
Неограниченная – требуется предварительное сверление			16 мм EPDM	Hex 3/8			■		
до 3 (Сталь), >30 (Дерево) Требуется предварительное сверление			16 мм EPDM	Hex 3/8			■		
1 – 3	2 – 6	4.6 – 15	-	Tx 25			■		
1 – 3	2 – 6	4.6 – 15	12 мм EPDM	Tx 25					■
		4.6 – 15	16	Hex 8					■
-	2 – 6	-	19 мм EPDM	Hex 8	RT			■	
-	-	3.5 – 15	19 мм EPDM	Hex 8	RT			■	
	2 – 6	3.5 – 15	19 EPDM	Hex 8					■
Только дерево			19 мм EPDM	Hex 8				■	
1.5 – 4			12	Hex 8					■



Новый уровень герметизации

- Инновация компании Hilti. Новая конструкция головки шурупа со встроенным ограничителем глубины сверления
- Полная герметичность без особых усилий
- Новые шурупы обеспечивают идеальную установку шурупов с EPDM шайбами без специальных навыков
- Наши технические консультанты будут рады продемонстрировать новые шурупы у Вас на объекте и испытать герметичность их установки с помощью специального оборудования



Новое инновационное сверло

- Быстрое. Обеспечивает высокую скорость сверления даже на толстых базовых материалах
- Надежное. Экономия затрат на расходные материалы за счет малого количества отказов при работе даже с прочными марками стали или на толстых базовых материалах

Шурупы по гипсокартону

Шурупы по металлу

Применение	Тип острия	Диаметр	Длина
D: Гипсокартон	S: Острый D: Самосверлящий		
S	—	D	S 0 1 B 3,5 x 25 M
Программа шурупов		Материал/Покрытие	
Острие / применение		B: Черный Z: Цинк M: В ленте	
S01 гипсокартон к металлу <0,88 мм			
S03 гипсокартон к дереву			
S14 гипсокартон к дереву или металлу <0,88 мм			
D 01 гипсокартон к металлу 0,88 – 2,25 мм			
D 02 металл к металлу 0,75 – 2,70 мм			
D 03 металл или панель к металлу 0,75 – 2,70 мм			

Тип острия D: Самосверлящий P: Предварительное сверление	Длина сверла №1 0,75 – 3 мм №3 2 – 6 мм №5 4 – 12 мм	Диаметр	Длина
S	-	M	D 5 3 Z 6,3 x 19
Программа шурупов		Материал/Покрытие B: Черный S: Нержавеющая сталь Z: Цинковое покрытие	
Тип шляпки 0 Без шайбы 2 Фланец Ø15 мм 5 Шайба EPDM Ø16 мм 6 Шайба EPDM Ø19 мм		Применение M: Металлоконструкции C: Сэндвич панель	



Новое инновационное сверло

- Быстрое. Обеспечивает высокую скорость сверления даже в толстых базовых материалах
- Надежное. Экономия затрат на расходные материалы за счет малого количества отказов при работе даже с прочными марками стали или на толстых базовых материалах



Новый уровень герметизации

- Инновация компании Hilti. Новая конструкция головки шурупа со встроенным ограничителем глубины сверления
- Полная герметичность без особых усилий
- Новые шурупы обеспечивают идеальную установку шурупов с EPDM шайбами без специальных навыков

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 01 Z



Области применения

- Крепление стали и профнастила к стальным каркасам

Преимущества

- Оцинкованная углеродистая сталь

Технические данные

Тип шайбы	Нет
Толщина сверления, макс.	3 мм
Толщина сверления, мин.	1 мм

Наименование	Диапазон толщины сверления	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD01Z 4,2X13	1.2 – 2.5 мм	0.5 – 4.5 мм	5 мм	Шестигранник 7	1000 шт	224500
S-MD01Z 4,2X16	1.2 – 2.5 мм	0.5 – 7.5 мм	8 мм	Шестигранник 7	1000 шт	10405
S-MD01Z 4,8X13	1.2 – 2.75 мм	0.5 – 3.5 мм	4 мм	Шестигранник 8"	1000 шт	224501
S-MD01Y 4,8X16	1.2 – 2.75 мм	0.5 – 7.5 мм	8 мм	Шестигранник 8"	500 шт	257732
S-MD01Z 4,8X19	1.2 – 2.75 мм	0.5 – 8.5 мм	9 мм	Шестигранник 8"	500 шт	219557
S-MD01Z 6,3X19	1.2 – 3 мм	0.5 – 7 мм	7 мм	Шестигранник 3/8"	500 шт	219559
S-MD01Z 5,5X19	1.2 – 3 мм	0.5 – 7.5 мм	8 мм	Шестигранник 8"	500 шт	219558

Самосверлящий шуруп (нержавеющая сталь) S-MD 01 S



Области применения

- Монтаж металлического профнастила на стальные основания

Технические данные

Коррозионная защита	Нержавеющ. сталь A2
Диапазон толщины сверления	1.8 – 4 мм
Тип шайбы	Нет

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD01LS 5,5x25	0.5 – 8 мм	8 мм	Шестигранник 8"	500 шт	285609

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 03 Z



Области применения

- Крепление профлиста к стальным каркасам небольшой или средней толщины

Преимущества

- Новое сверло для быстрого монтажа и минимального количества отказов при монтаже даже в твердой стали

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Тип шайбы	Нет

Наименование	Диапазон толщины сверления	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD03Z 4,2X16	2.1 – 3.5 мм	0.5 – 7 мм	7 мм	Шестигранник 7"	1000 шт	219013
S-MD03Z 4,8X16	2.1 – 4.5 мм	0.5 – 7 мм	7 мм	Шестигранник 8"	500 шт	219015
S-MD03Z 4,8X19	2.1 – 4.5 мм	0.5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8"	500 шт	219016
S-MD03Z 5,5X19	2.6 – 6 мм	0.5 – 7 мм	7 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413415
S-MD03Z 6,3X19	2.6 – 6 мм	0.5 – 7 мм	7 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413421
S-MD03Z 5,5X22	2.6 – 6 мм	0.5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413416
S-MD03Z 6,3X22	2.6 – 6 мм	0.5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413422
S-MD03Z 5,5X25	2.6 – 6 мм	0.5 – 13 мм	13 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413417
S-MD03Z 6,3X25	2.6 – 6 мм	0.5 – 13 мм	13 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413423
S-MD03Z 5,5X32	2.6 – 6 мм	0.5 – 20 мм	20 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413419
S-MD03Z 6,3X32	2.6 – 6 мм	0.5 – 20 мм	20 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413424
S-MD03Z 5,5X38	2.6 – 6 мм	0.5 – 26 мм	26 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413420
S-MD03Z 6,3X38	2.6 – 6 мм	0.5 – 26 мм	26 мм	Шестигранник 8"	500 шт	414295
S-MD03Z 6,3X50	2.6 – 6 мм	0.5 – 38 мм	38 мм	Шестигранник 8"	250 шт	413425
S-MD03Z 5,5X50	2.6 – 6 мм	0.5 – 38 мм	38 мм	Шестигранник 8"	500 шт	414293
S-MD03Z 6,3X70	2.6 – 6 мм	0.5 – 58 мм	58 мм	Шестигранник 8"	250 шт	413426

Самосверлящий шуруп (нержавеющая сталь) S-MD 03 S



Области применения

- Крепление стали и профнастила к стальным каркасам

Преимущества

- Эффективное и надежное сверло шурупа выполнено по технологии «Racing Tip»

Технические данные

Коррозионная защита	Нержавеющ. сталь A2
Диапазон толщины сверления	2.1 – 6 мм
Тип шайбы	Нет

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD03S 5,5X25	0.5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413408

6

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 05 GZ



Области применения

- Крепление стали и профнастила к стальным каркасам

Преимущества

- Эффективное и надежное сверло шурупа выполнено по технологии «Racing Tip»

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Диапазон толщины сверления	4.6 – 15 мм
Тип шайбы	Нет

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD05GZ 5,5X40	4.5 – 18 мм	18 мм	Шестигранник 8"	250 шт	2054483
S-MD05GZ 5,5X52	4.5 – 30 мм	30 мм	Шестигранник 8"	250 шт	2054485
S-MD05GZ 5,5X65	4.5 – 43 мм	43 мм	Шестигранник 8"	100 шт	2054485
S-MD05GZ 5,5X102	4.5 – 80 мм	80 мм	Шестигранник 8"	100 шт	2054487

Самосверлящий шуруп (нержавеющая сталь) S-MD 05 S



Области применения

- Монтаж металлического профнастила на стальные основания толщиной до 12 мм

Технические данные

Коррозионная защита	Нержавеющ. сталь A2
Диапазон толщины сверления	4.6 – 12 мм
Тип шайбы	Нет

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD05S 5,5x40	0.5 – 11 мм	11 мм	Шестигранник 8"	250 шт	290368

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 21 Z



Области применения

- Крепление профлиста к стальным каркасам небольшой и средней толщины, например, профилям НТУ, С- и П-образным профилям и т.д.

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Диапазон толщины сверления	1.2 – 3 мм
Размер шайбы	15 мм

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD21Z 5,5x25	0.5 – 15 мм	15 мм	Шестигранник 8"	500 шт	234588

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 23 Z



Области применения

- Крепление профлиста к стальным каркасам небольшой и средней толщины, например, профилям НТУ, С- и П-образным профилям и т.д.

Преимущества

- Шуруп особенно подходит для соединений с высокими нагрузками, таких как кровельные листы или листы профнастила, без воздействия окружающей среды

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Диапазон толщины сверления	2.6 – 6 мм
Размер шайбы	15 мм

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD23Z 6,3x19	0.5 – 7 мм	7 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413429
S-MD23Z 5,5x22	0.5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413427
S-MD23Z 6,3x22	0.5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413430
S-MD23Z 6,3x25	0.5 – 13 мм	13 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413432
S-MD23Z 6,3x50	0.5 – 38 мм	38 мм	Шестигранник 8"	250 шт	413433

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 25 GZ



Преимущества

- Эффективное и надежное сверло шурупа выполнено по технологии «Racing Tip»

Технические данные

Коррозионная защита	Оцинкованный
Диапазон толщины сверления	4.6 – 15 мм
Размер шайбы	15 мм

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD25GZ 5,5x40	4.5 – 18 мм	18 мм	Шестигранник 8"	250 шт	2054488

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 51 Z



Области применения

- Крепление профнастила к профнастилу с промежуточным изоляционным слоем или без него

Преимущества

- Шуруп для надежных водонепроницаемых креплений

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Размер шайбы	16 мм
Тип шайбы	Связанный ЭПДМ

Наименование	Диапазон толщины сверления	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD51Z 4,8X19	1.2 – 2.75 мм	0.5 – 5.5 мм	6 мм	Шестигранник 8"	500 шт	219032
S-MD51Z 6,3X19	1.2 – 3 мм	0.5 – 4 мм	4 мм	Шестигранник 3/8"	500 шт	219034

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 51 LZ



Области применения

- Крепление профлиста к металлическому каркасу

Преимущества

- Эффективный и надежный самосверлящий наконечник

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Диапазон толщины сверления	1.2 – 2.75 мм
Размер шайбы	16 мм

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD51LZ 4,8X38	0.5 – 13 мм	13 мм	Шестигранник 8"	250 шт	252801

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 53Z



Области применения

- Крепление профнастила к стальным основаниям с промежуточными изоляционными слоями или без них

Преимущества

- Шуруп для надежных герметичных креплений

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Размер шайбы	16 мм
Тип шайбы	Связанный ЭПДМ

Наименование	Диапазон толщины сверления	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD53Z 4,8X19	2.1 – 4.5 мм	0.5 – 5 мм	5 мм	Шестигранник 8"	500 шт	219035
S-MD53Z 4,8X32	2.1 – 4.5 мм	0.5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8"	500 шт	224612
S-MD53Z 5,5x19	2.6 – 6 мм	0.5 – 4 мм	4 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413440
S-MD53Z 6,3x19	2.6 – 6 мм	0.5 – 4 мм	4 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413445
S-MD53Z 5,5x25	2.6 – 6 мм	0.5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413441
S-MD53Z 6,3x25	2.6 – 6 мм	0.5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413446
S-MD53Z 5,5x32	2.6 – 6 мм	0.5 – 17 мм	17 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413442
S-MD53Z 6,3x32	2.6 – 6 мм	0.5 – 17 мм	17 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413447
S-MD53Z 5,5x38	2.6 – 6 мм	0.5 – 23 мм	23 мм	Шестигранник 8"	250 шт	413443
S-MD53Z 6,3x38	2.6 – 6 мм	0.5 – 23 мм	23 мм	Шестигранник 8"	250 шт	413448
S-MD53Z 5,5x50	2.6 – 6 мм	0.5 – 35 мм	35 мм	Шестигранник 8"	250 шт	413444
S-MD53Z 6,3x50	2.6 – 6 мм	0.5 – 35 мм	35 мм	Шестигранник 8"	250 шт	413449

Самосверлящий шуруп (нержавеющая сталь) S-MD 53 S



Области применения

- Крепление профнастила к стальным каркасам с промежуточными изоляционными слоями или без них

Преимущества

- Эффективное и надежное сверло шурупа выполнено по технологии «Racing Tip»

Технические данные

Коррозионная защита	Нержавеющ. сталь A2
Диапазон толщины сверления	2.1 – 6 мм
Размер шайбы	16 мм

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD53S 5,5x25	0.5 – 7 мм	7 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413434
S-MD53S 6,3x25	0.5 – 7 мм	7 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413439
S-MD53S 5,5x32	0.5 – 14 мм	14 мм	Шестигранник 8"	250 шт	413435
S-MD53S 5,5x38	0.5 – 20 мм	20 мм	Шестигранник 8"	250 шт	413436
S-MD53S 5,5x50	0.5 – 32 мм	32 мм	Шестигранник 8"	250 шт	413437
S-MD53S 5,5x63	0.5 – 45 мм	45 мм	Шестигранник 8"	100 шт	413438

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 55 Z



Области применения

- Крепление профнастила к толстым горячекатаным стальным балкам с промежуточным изоляционным слоем или без него

Преимущества

- Эффективное и надежное сверло шурупа выполнено по технологии «Racing Tip»

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Диапазон толщины сверления	4.6 – 15 мм
Размер шайбы	16 мм

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD55Z 5,5x65	0.5 – 40 мм	40 мм	Шестигранник 8"	100 шт	414182

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 55 GZ



Области применения

- Крепление профнастила к толстым горячекатаным стальным балкам с промежуточным изоляционным слоем или без него

Преимущества

- Эффективное и надежное сверло шурупа выполнено по технологии «Racing Tip»

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Диапазон толщины сверления	4.6 – 15 мм
Размер шайбы	16 мм

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD55GZ 5,5x40	4.5 – 15 мм	15 мм	Шестигранник 8"	250 шт	2054489
S-MD55GZ 5,5x52	4.5 – 27 мм	27 мм	Шестигранник 8"	250 шт	2054830
S-MD55GZ 5,5x82	4.5 – 57 мм	57 мм	Шестигранник 8"	100 шт	2054832
S-MD55GZ 5,5x102	4.5 – 77 мм	77 мм	Шестигранник 8"	100 шт	2054833

Самосверлящий шуруп (нержавеющая сталь) S-MD 55 S



Области применения

- Крепление профнастила к толстым горячекатаным стальным балкам с промежуточным изоляционным слоем или без него

Преимущества

- Эффективное и надежное сверло шурупа выполнено по технологии «Racing Tip»

Технические данные

Коррозионная защита	Нержавеющ. сталь A2
Диапазон толщины сверления	4.6 – 12 мм
Размер шайбы	16 мм

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD55S 5,5x40	0.5 – 11 мм	11 мм	Шестигранник 8"	250 шт	290674
S-MD55S 5,5x52	0.5 – 23 мм	23 мм	Шестигранник 8"	250 шт	290675
S-MD55S 5,5x65	0.5 – 36 мм	36 мм	Шестигранник 8"	100 шт	290676
S-MD55S 5,5x82	0.5 – 53 мм	53 мм	Шестигранник 8"	100 шт	290677
S-MD55S 5,5x102	0.5 – 73 мм	73 мм	Шестигранник 8"	100 шт	290678

Самопрокалывающий шуруп (углеродистая сталь) S-MS 01 Z



Области применения

- Соединительные швы листов, несущих нагрузку (настил), не подверженных воздействию окружающей среды

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Диапазон толщины сверления	0.5 – 1.25 мм
Тип шайбы	Нет

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MS01Z 4,8x20	1 – 1.25 мм	2x 1 мм	Шестигранник 8"	1000 шт	385448

Самопрокалывающий шуруп (углеродистая сталь) S-MS 01 Z



Области применения

- Соединение при помощи шурупов воздуховодов

Преимущества

- Крепеж не дает металлической стружки

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Диапазон толщины сверления	0.63 – 1 мм
Тип шайбы	Нет

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MS01Z 4,0x13 SQ	0.5 – 1 мм	2x 1 мм	Квадрат №2	1000 шт	406473
S-MS01Z 4,0x13 TX	0.5 – 1 мм	2x 1 мм	Торкс 20	1000 шт	406472
S-MS01Z 4,0x13 HEX	0.5 – 1 мм	2x 1 мм	Шестигранник 7	750 шт	406471

Шуруп-саморез в ленте (углеродистая сталь) S-MD/MS M

Области применения

- Крепление листов настила к стальным каркасам.

Преимущества

- Высокая эффективность установки

Технические данные

Коррозионная защита	Оцинк., толщина 5-13 мкм
---------------------	--------------------------

Наименование	Диапазон толщины сверления	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Размер шайбы	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MS01Z 4,8x20 M	0.5 – 1.25 мм	1 – 2.5 мм	3 мм		Шестигранник 8"	250 шт	385450
S-MD23Z 6,3x22 M	2.6 – 6 мм	0.5 – 9 мм	9 мм	15 мм	Шестигранник 10"	200 шт	413431
S-MD23Z 5,5x22 M	2.6 – 6 мм	0.5 – 10 мм	10 мм	15 мм	Шестигранник 10"	200 шт	413428
S-MD03Z 5,5x25 M	2.6 – 6 мм	0.5 – 13 мм	13 мм		Шестигранник 8"	250 шт	413418

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 01/S-MD 03/S-MD 05 ZW



Области применения

- Крепление листов друг к другу

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Тип шайбы	Запрессованная

Наименование	Диапазон толщины сверления	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD01ZW 5,5x19	1.2 – 3 мм	0.5 – 7.5 мм	8 мм	PH №2	1000 шт	408761
S-MD03ZW 5,5x25	2.6 – 6 мм	0.5 – 12 мм	12 мм	PH №2	1000 шт	408762
S-MD05ZW 5,5x40	4.6 – 12 мм	0.5 – 18 мм	18 мм	PH №3	250 шт	408763

Самонарезающий шуруп (углеродистая сталь) S-MP 53 Z



Области применения

- Крепление алюминиевых или стальных листов к тонким стальным или алюминиевым элементам или деревянным каркасам

Преимущества

- Изготовлены из углеродистой стали

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Размер шайбы	16 мм
Тип шайбы	Связанный ЭПДМ

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MP53Z 6,5x19	0.5 – 8 мм	8 мм	Шестигранник 3/8"	500 шт	375288
S-MP53Z 6,5x25	0.5 – 14 мм	14 мм	Шестигранник 3/8"	500 шт	375289
S-MP53Z 6,5x32	0.5 – 21 мм	21 мм	Шестигранник 3/8"	250 шт	375290
S-MP53Z 6,5x38	0.5 – 27 мм	27 мм	Шестигранник 3/8"	250 шт	375291
S-MP53Z 6,5x50	0.5 – 39 мм	39 мм	Шестигранник 3/8"	250 шт	375292
S-MP53Z 6,5x63	0.5 – 52 мм	52 мм	Шестигранник 3/8"	100 шт	375293
S-MP53Z 6,5x100	0.5 – 89 мм	89 мм	Шестигранник 3/8"	100 шт	375287

Самонарезающий шуруп (углеродистая сталь) S-MP 52 Z



Области применения

- Крепление стального профнастила к стальным каркасам с промежуточным изоляционным материалом или без него

Преимущества

- Изготовлены из углеродистой стали

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Размер шайбы	16 мм
Тип шайбы	Связанный ЭПДМ

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MP52Z 6,3x19	0.5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 3/8"	500 шт	375279
S-MP52Z 6,3x25	0.5 – 16 мм	16 мм	Шестигранник 3/8"	500 шт	375280
S-MP52Z 6,3x32	0.5 – 23 мм	23 мм	Шестигранник 3/8"	250 шт	375281
S-MP52Z 6,3x38	0.5 – 29 мм	29 мм	Шестигранник 3/8"	250 шт	375282
S-MP52Z 6,3x50	0.5 – 41 мм	41 мм	Шестигранник 3/8"	250 шт	375283
S-MP52Z 6,3x63	0.5 – 54 мм	54 мм	Шестигранник 3/8"	100 шт	375284
S-MP52Z 6,3x75	0.5 – 66 мм	66 мм	Шестигранник 3/8"	100 шт	375285
S-MP52Z 6,3x88	0.5 – 79 мм	79 мм	Шестигранник 3/8"	100 шт	375286
S-MP52Z 6,3x100	0.5 – 91 мм	91 мм	Шестигранник 3/8"	100 шт	375278

Шуруп для сэндвич-панелей (углеродистая сталь) S-CDW 61 C



Области применения

- Крепление сэндвич-панелей к деревянным основаниям толщиной как минимум 50 мм

Технические данные

Коррозионная защита	С покрытием «Дуплекс» (Duplex)
Размер шайбы	19 мм
Тип шайбы	Связанный ЭПДМ

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-CDW61C 6,5X100	27 – 47 мм	47 мм	Шестигранник 8"	100 шт	206981
S-CDW61C 6,5X110	37 – 57 мм	57 мм	Шестигранник 8"	100 шт	206982
S-CDW61C 6,5X120	47 – 67 мм	67 мм	Шестигранник 8"	100 шт	206983
S-CDW61C 6,5X140	67 – 87 мм	87 мм	Шестигранник 8"	100 шт	206984
S-CDW61C 6,5X160	87 – 107 мм	107 мм	Шестигранник 8"	100 шт	206985
S-CDW61C 6,5X200	127 – 147 мм	147 мм	Шестигранник 8"	100 шт	206987
S-CDW61C 6,5X220	147 – 167 мм	167 мм	Шестигранник 8"	100 шт	206988
S-CDW61C 6,5X230	157 – 177 мм	177 мм	Шестигранник 8"	100 шт	206989

6

Шуруп для сэндвич-панелей (углеродистая сталь) S-CD 63 C



Области применения

- Крепление сэндвич-панелей к стальным каркасам

Технические данные

Коррозионная защита	С покрытием «Дуплекс» (Duplex)
Диапазон толщины сверления	2 – 6 мм
Размер шайбы	19 мм

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-CD63C 5,5x76	38 – 48 мм	48 мм	Шестигранник 8"	100 шт	413344
S-CD63C 5,5x86	48 – 58 мм	58 мм	Шестигранник 8"	100 шт	413345
S-CD63C 5,5x96	58 – 68 мм	68 мм	Шестигранник 8"	100 шт	413346
S-CD63C 5,5x116	68 – 88 мм	88 мм	Шестигранник 8"	100 шт	413339
S-CD63C 5,5x136	78 – 108 мм	108 мм	Шестигранник 8"	100 шт	413340
S-CD63C 5,5x156	98 – 128 мм	128 мм	Шестигранник 8"	100 шт	413341
S-CD63C 5,5x186	128 – 158 мм	158 мм	Шестигранник 8"	100 шт	413342
S-CD63C 5,5x210	137 – 182 мм	182 мм	Шестигранник 8"	100 шт	206972
S-CD63C 5,5x256	178 – 228 мм	228 мм	Шестигранник 8"	100 шт	413347
S-CD63C 5,5x286	208 – 258 мм	258 мм	Шестигранник 8"	100 шт	413348

Шуруп для сэндвич-панелей (углеродистая сталь) S-CD 65 C



Области применения

- Крепление сэндвич-панелей к стальным каркасам средней и большой толщины

Технические данные

Коррозионная защита	С покрытием «Дуплекс» (Duplex)
Размер шайбы	19 мм
Тип шайбы	Связанный ЭПДМ

Наименование	Диапазон толщины сверления	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-CD65C 5,5X220	3.5 – 12 мм	137 – 175 мм	175 мм	Шестигранник 8"	100 шт	206980
S-CD65C 5,5x108	3.5 – 15 мм	58 – 68 мм	68 мм	Шестигранник 8"	100 шт	414185
S-CD65C 5,5x128	3.5 – 15 мм	68 – 88 мм	88 мм	Шестигранник 8"	100 шт	414186
S-CD65C 5,5x148	3.5 – 15 мм	78 – 108 мм	108 мм	Шестигранник 8"	100 шт	414187
S-CD65C 5,5x168	3.5 – 15 мм	98 – 128 мм	128 мм	Шестигранник 8"	100 шт	290389
S-CD65C 5,5x198	3.5 – 15 мм	128 – 158 мм	158 мм	Шестигранник 8"	100 шт	290390
S-CD65C 5,5x268	3.5 – 15 мм	178 – 228 мм	228 мм	Шестигранник 8"	100 шт	290392
S-CD65C 5,5x298	3.5 – 15 мм	208 – 258 мм	258 мм	Шестигранник 8"	100 шт	414289

Шуруп для сэндвич-панелей (нержавеющая сталь) S-CD 63 S



Области применения

- Крепление сэндвич-панелей к стальным каркасам

Преимущества

- Для ответственных и коррозионностойких креплений

Технические данные

Коррозионная защита	Нержавеющ. сталь A2
Диапазон толщины сверления	2 – 6 мм
Размер шайбы	19 мм

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-CD63S 5,5x76	38 – 48 мм	48 мм	Шестигранник 8"	100 шт	413354

Шуруп для сэндвич-панелей (нержавеющая сталь) S-CD 65 S



Области применения

- Крепление сэндвич-панелей к стальным каркасам

Преимущества

- Для ответственных и коррозионностойких креплений

Технические данные

Коррозионная защита	Нержавеющ. сталь A2
Диапазон толщины сверления	3.5 – 12 мм
Размер шайбы	19 мм

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-CD65S 5,5X90	22 – 45 мм	45 мм	Шестигранник 8"	100 шт	375250
S-CD65S 5,5X100	32 – 55 мм	55 мм	Шестигранник 8"	100 шт	375251
S-CD65S 5,5X150	82 – 105 мм	105 мм	Шестигранник 8"	100 шт	375254
S-CD65S 5,5X170	102 – 125 мм	125 мм	Шестигранник 8"	100 шт	375255
S-CD65S 5,5x220	137 – 175 мм	175 мм	Шестигранник 8"	100 шт	284545

Самосверлящий шуруп (нержавеющая сталь) S-AD 01 S



Области применения

- Крепление алюминиевых кронштейнов к алюминиевым профилям в системах вентилируемых фасадов

Преимущества

- Зона свободного вращения под головкой шурупа для надежных фиксированных и подвижных соединений

Технические данные

Диапазон толщины сверления	1.5 – 4 мм
Размер шайбы	12 мм
Тип шайбы	Запрессованная

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-AD01S 5,5x19	0.5 – 11 мм	11 мм	Шестигранник 8"	500 шт	2039265
S-AD01SS 5,5x19	0.5 – 11 мм	11 мм	Шестигранник 8"	500 шт	2039266

Набор отверток S-SD-S COMP (для общестроительных работ)



Области применения

- Для установки шурупов, ослабления туго затянутых винтов.

Преимущества

- С защитным колпачком и сквозным наконечником. Эргономичная форма рукоятки

Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
S-SD-S COMP (7)	PH1, PH2, PH3, SL6x3,5, SL8 x 4,5, SL1,0x5,5, SL2 x 7,0	1 шт	3508953

Набор отверток S-SD-S VDE QC (для электриков)



Области применения

- Электромонтажные работы

Преимущества

- Набор Hilti VDE произведен согласно стандарту DIN EN 60900 (IEC 60900 : 2004), что гарантирует безопасную работу. Максимально допустимое напряжение 1000 В

Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
S-SD-S VDE QC (16)	SL4 x 2,5, SL6x3,5, SL8x4,0, SL1,0x5,5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX10, TX15, TX20, TX25	1 шт	3508954